



AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktidentifikatorer

STHAMEX® 3% F-6 #9302

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämne/blandning
brandsläckningsmedel

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare	Fabrik chemischer Präparate von Dr. R. Sthamer GmbH & Co. KG
Väg	Liebigstraße 5
Postnummer/ort	D-22113 Hamburg
Land	Deutschland
Telefon	+49 (0)40/736168-0
Telefax	+49 (0)40/736168-60
E-post (fackkunnig person)	labor@sthamer.com
Websida	http://sthamer.com
Informationsansvarig tjänst	Dr. Prall, +49 (0)40/736168-31
Telefonnummer för nödsituationer	+49 (0)40/736168-0

Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentrum – nord av universiteten Göttingen
Telefon +49 (0)551/19240

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2; H319

Märkningsuppgifter

känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pictogramer för faror



Signalord

VARNING

Faroangivelser	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P262	Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
	P301+P330+P331	VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
	P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Andra faror

Kan vid intrång i ytvatten skada vatten – faunan.
Kan vid intrång i avloppssystemet skada bakterierna i reningsverket.
Det är inte möjligt att andas medan den är nedsänkt i skummet. Var försiktig när du sprayar människor!

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar



Ämnen

--

Blandningar

1-BUTOXY-2-PROPANOL

CAS-nr.: 5131-66-8

EU-nr: 225-878-4

REACH nr.: 01-2119475527-28-XXXX

Koncentration: < 10%

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHS07; Eye Irrit. 2-Skin Irrit. 2; H315-H319

SODIUM-ALKYLETERSULFATE

CAS-nr.: 73665-22-2

EU-nr: 500-485-3

REACH nr.: Polymer

Koncentration: < 10%

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHS05; Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1; H315-H318

SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE

CAS-nr.: 68439-57-6

EU-nr: 931-534-0

REACH nr.: 01-2119513401-57-XXXX

Koncentration: < 5%

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: GHS07; Eye Irrit. 2-Skin Irrit. 2; H315-H319

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna hänvisningar

Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart.

Noggrann kroppsrengöring görs (dusch eller bad).

lakta aspirationsrisken vid kräkningar.

i alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Vid inandning

Sörj för god ventilation.

vid inandning av sprutdimmor konsultera en läkare och visa upp förpackningen eller etiketten.

Vid hudkontakt

Tvätta genast med: Vatten

Efter ögonkontakt

vid kontakt med ögonen skall dem vid öppnade ögonlock spolas omedelbart med mycket flyttande vatten under 10 till 15 minuter och ögonläkare uppsökas.

Vid förtäring

Framkalla INTE kräkning.

I fall av svällning skall munnen spolas med rikligt vatten (bara om personen är vid medvetande) och medicinsk hjälp skall omedelbart tillkallas.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Omtumlad

Illamående

Mag- tarmstörningar

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs



Vid medvetlöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/....

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel

Själva produkten är inte brännbar.
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Själva produkten är inte brännbar.

Råd till brandbekämpningspersonal

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation.

Miljöskyddsåtgärder

Kanalisation övertäcks.
Får icke trängas in i undergrunden/jorden.
Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag.

Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar.
Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning.
Lämpligt material till upptagning
Sand
Sågspån
Kemiskt bindemedel som innehåller syra

Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik
Hudkontakt
Ögonkontakt
Använd personlig skyddsutrustning (se kapitel 8).

Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte
Brandfrämjande
Brännbart
Antändbar
Explosionsfara
Mycket brandfarligt



Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Miljöskyddsåtgärder

Schakt och kanaler skall skyddas mot intrång av produkten.

Se kapitel 8.

Hänvisningar till en allmänna industrihygien

Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

tekniska åtgärder och lagringsvillkor

Skall ej förvaras vid temperaturer över: +50°C

Krav på lagerlokaler och behållare

Lämpligt material för behållare/anläggningar

Rostfritt stål

Polyeten

Olämpligt material för behållare/anläggningar

Aluminium

Lättmetall

Koppar

Zink

Legering, innehållande koppar

Legering, innehållande lättmetall

Järn.

Stål

Information om lagring i gemensamma lagerutrymme

Klassificering vid lagring

12: Icke-brännbara vätskor

Specifik slutanvändning

Skum - brandsläckmedel baserad på syntetiska tensider

Används ej i rengöringssyften.

Rekommendation

Teknisk anvisning iakttas.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Kontrollparametrar

Ämnen: ---

CAS-nr.: ---

EU-nr: ---

yrkeshygieniskt gränsvärde: ---; Gränsvärdestyp (ursprångsland): ---

Begränsning av exponeringen

Hänvisningar till en allmänna industrihygien

De minimala standarder för skyddsåtgärder vid hantering av arbetsmaterial finns listade i TRGS 500.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

ta av nedsmutsad, genomdränkt klädsel

Kontaminerade kläder skall tvättas innan återanvändning.

Tvätta händer vid raster och efter arbetet.



Använd hudvårdsprodukter efter arbetet.

Ögon-/ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd

Glasögon med båge och sidoskydd

tättslutande skyddsglasögon

Ansiktsskyddsmask

Rekommerade ögonskyddsfabrikat

DIN EN 166

Handskydd

Lämplig typ av handskar

Kraghandskar

Lämpligt material

NBR (Nitrithandskar)

Butylgummi

Genomträngningstid (maximal tid för bärandet)

120 min.

Rekommenderade handskfabrikat

DIN EN 374

Materialets genombrottstid och källegenskaper skall tas hänsyn till.

Skyddskläder

Skyddskläder: ej nödvändig.

Andingsskydd

I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.

Begränsning av miljöexponeringen

Lagra koncentratet enligt föreskrifterna (VAwS).

Låt inte koncentratet tränga in i miljön.

Om möjligt, hålla tillbaka användarlösningen och kassera efter användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd	:	flytande		
Färg	:	färglös	/ gul	
pH-värde	vid °C 20	:	6,5 - 8,5	DIN 19268
Densitet	vid °C 20	:	0,990 - 1,030 g/ml	DIN 12791
Kinematisk viskositet	vid °C 20	:	< 10 mm ² /s	DIN 51562 Newton
Kinematisk viskositet	vid °C -6	:	< 50 mm ² /s	DIN 51562 Newton
Stelningspunkt	:		-6°C	DIN ISO 3016
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	:		> 100°C	DIN 51751
Löslighet i vatten (g/L)	:		helt blandbart	OECD 105
Flampunkt	:		Ingen flampunkt till 100 °C.	

Fysikaliska faror

Det är inte möjligt att andas medan den är nedsänkt i skummet. Var försiktig när du sprayar människor!

Annan information



AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Reaktivitet

Material som skall undvikas

Alkalier (lutar), koncentrerad
Alkalimetaller
Syra, koncentrerad
Oxidationsmedel, stark
Reaktionsmedel, stark
Halogenider

Kemisk stabilitet

det krävs inget speciellt åtgärd.

Risken för farliga reaktioner

det krävs inget speciellt åtgärd.

Förhållanden som skall undvikas

Skall ej förvaras vid temperaturer över: +50°C

Oförenliga material

Se under avsnit 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Farliga sönderdelningsprodukter

--

AVSNITT 11: Tokikologisk information

Uppgifter om blandningen

det genomfördes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Icke-humantoxikologiska data

Akut oral toxicitet

LD50	> 2000 mg/kg	Den orala akuta toxiciteten motsvarar GHS-kategori 5.
Species	Råtta	
Metod	OECD 420	Testet genomfördes med en liknande formulering.

Akut dermal toxicitet

Produkten har ej kontrollerats.

Akut inhalativt toxicitet

Produkten har ej kontrollerats.

Retning och frätning

Frätande/irriterande på huden

ej irriterande.

species ---

Metod Produkten har ej kontrollerats.

det genomfördes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Ögonskador/irritation

Irriterande.

species ---



Metod Produkten har ej kontrollerats.
det genomfördes tester med liknande tillberedningar/blandningar.

Retning av andningsvägar

Produkten har ej kontrollerats.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkten har ej kontrollerats.

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkten har ej kontrollerats.

Cancerogenitet

Produkten har ej kontrollerats.

In vivo mutagenitet/gentoxicitet

Produkten har ej kontrollerats.

Reproduktionstoxicitet

Produkten har ej kontrollerats.

AVSNITT 12: Ekologisk information**Toxicitet****Akut (kortvarigt) fisktoxicitet**

Dos som verkar LC50 : ~ 45 mg/L
Explosionstid : 96 h
Species : Leuciscus idus (idus orfus)
Metod : OECD 203

Akut (kortvarig) toxicitet för kräftdjur

Dos som verkar EC50 : > 10 < 100* mg/L
Explosionstid : 48 h
Species : Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Metod : OECD 202

Akut (kortvarig) toxicitet för vattenlevande alger och cyanobakterier

Dos som verkar EC50 : > 10 < 100* mg/L
Explosionstid : 72 h
Species : Scenedesmus subspicatus
Metod : OECD 201

Effekter i reningsverk

Metod : Andningsmotstånd av kommunal aktiverad slam.
200* mg/L ► Koncentration : 100% Utspädning : > 5000*
6600* mg/L ► Koncentration : 3% Utspädning : > 152*

Vid fackmässig inledning av små koncentrationer i adapterade biologiska reningsverk förväntas inga störningar på nedbrytningsaktiviteten av aktiva slammar.

Produkten kan leda till skumbildning i reningsverket.

anmärkingar

Lokala dräneringsföreskrifter iakttas.

Speciella förbehandlingskrävs.



* Utsagan härleddes från produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning

Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).

Nedbrytningskvot (%)	:	> 70%*
Testvaraktighet	:	28 d
Analysmetod	:	BOD (% av CSB).
Metod	:	OECD 302B/ ISO 9888/ EEC 92/69/V, C.9
typ	:	Aerobisk biologisk behandling

Kemiskt syrebehov (COD)

< 1500000* mg*O ₂ /L	► Koncentration	: 100%	Metod	DIN EN 38409-H41-1
< 45000* mg*O ₂ /L	► Koncentration	: 3%	Metod	DIN EN 38409-H41-1

Biokemiskt syrebehov (BSB)

< 600000* mg*O ₂ /L	► Koncentration	: 100%	Metod	DIN EN 1899-1	Testvaraktighet	5 d
< 18000* mg*O ₂ /L	► Koncentration	: 3%	Metod	DIN EN 1899-1	Testvaraktighet	5 d

BSB₅/CSB-kvotient

40%

* Utsagan härleddes från produkter med liknande struktur eller sammansättning.

Bioackumuleringsförmåga

1-BUTOXY-2-PROPANOL: Ingen hänvisning till bioackumulationspotential.
SODIUM-ALKYLETERSULFATE: Ingen hänvisning till bioackumulationspotential.
SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE: Ingen hänvisning till bioackumulationspotential.

Rörligheten i jord

Om produktet tränger in i jorden är det mobiltoch kan förorena grundvattnet.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

1-BUTOXY-2-PROPANOL: Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII.
SODIUM-ALKYLETERSULFATE: Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII.
SODIUM-ALPHA-OLEFIN SULFONATE: Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna av REACH-förordningen, Annex XIII.

Andra skadliga effekter

--

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder

avlägsning enligt lag om kretsloppsekonomi och avfall (KrW-/AbfG).
Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.

Förslagslista för avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt EAKV

Avfallskod produkt

- 16** AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN
- 1603** Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
- 160305*** Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen

Avfallskod förpackning



- 15 FÖRPACKNINGSAV FALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS
- 1501 Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
- 150110* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

anmärkingar

Överlämning enbart till godkänt företag.
Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter.
Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer

ingen/inget/inga/ingen

Officiell transportbenämning

ej användbar

Faroklass för transport

Vägtransport (ADR/RID)
Ej farligt gods enligt transportreglerna

Insjötransport (ADN)
Ej farligt gods enligt transportreglerna

Sjötransport (IMDG)
Ej farligt gods enligt transportreglerna

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Ej farligt gods enligt transportreglerna

Förpackningsgrupp

ej användbar

Miljöfaror

ingen/inget/inga/ingen
Marine pollutant : No

Särskilda försiktighetsåtgärder

ingen/inget/inga/ingen

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

ej användbar

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Förordning (EG) Nr. 2037/2000 om ämnen vilka kan leda till förstöring av ozonskiktet.

ej användbar

Förordningen (EG) nr. 304/2003 av det europeiska parlamentet och det rådet om ex- och import av farliga kemikalier

ej användbar

PCB-riktlinje (96/59/EG)

ej användbar



Förordning (EG) Nr. 648/2004 om detergenter

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Uppgiften till direktiv 1999/13/EG om begränsning av emissioner av flyktiga organiska föreningar (VOC-RL)

Halt av flyktiga organiska föreningar i viktprocent: max. 10

Förordningen (EG) nr. 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser (Kemikalier ozonförordning)

ej användbar

Nationala föreskrifter

Störfallverordning

Underligger inte StörfallVO (störfallsförordningen).

Klass av hot mot vatten (WGK)

vattenskadlig (WGK 2)

Klassificering enl. VwVwS, Tillägg 2.

tillägg Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)

ej användbar

Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Den i säkerhetsdatabladet beskrivna produkten får användas bara för avsett ändamål. Vid övningar observera rekommendationer av BMU/LAWA fackutskottet. Denna information är baserad på nuvarande kunskap och tjänar till att beskriva produkten i hänsyn till de lämpliga säkerhetsåtgärder. De utgör dock ingen garanti av produktens egenskaper och upprättar inte ett lagligt kontrakt.

För ytterligare information rådfrågas vår internetsida: www.sthamer.com

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material.

Ordalydelse av R-, H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.