

Prestokoncernen – Tryggt Förstahandsval

Prestokoncernen är en svensk familjeägd företagsgrupp med ett tiotal helägda försäljnings- och servicebolag i Sverige och våra nordiska grannländer. Moderbolaget heter Presto Brandsäkerhet AB och har sitt säte i Katrineholm. Presto är ett ledande säkerhetsföretag inom brandskydd med Nordens enda fabrik för tillverkning av brandsläckare. Vi levererar ca 200 000 brandsläckare per år. Våra produkter är CE- märkta, tillverkas enligt Europa-standarder och företaget är certifierat enligt ISO 9001. Vi har över 40 års erfarenhet i branschen och med 200 medarbetare omsätter vi ca 230 milj. kronor per år.

Vår vision är att som en komplett partner vara ett tryggt förstahandsval för våra kunder. Vi vill vara kända för kompetens och kvalitet, pålitlighet och hög servicenivå. För dig som kund innebär det att vi i uppdrag och rådgivning alltid ser till helheten för att kunna tillhandahålla ett kostnadseffektivt brandskydd med hög servicenivå.

Välkommen till Presto!



Presto Brandsäkerhet AB,
Box 315, Värmbolsvägen 2, 641 23 Katrineholm
Telefon: 0150-760 00. Fax: 0150-760 30
E-post: info@presto.se. www.presto.se



Utrymningsstegar


Presto utrymningsstegar finns i flera olika modeller



SCANDO UTRYMNINGSSTEGE



JIMMY FASAD UTRYMNINGSSTEGE



PRESTO UTRYMNINGSSTEGE

UTRYMNINGSSTEGAR FRÅN PRESTO – RÄDDAR LIV

Vid en brand bildas ofta stora mängder rök. Röken är både giftig och hindrar sikten så att det blir svårt att orientera sig och hitta vägen ut. För dem som då befinner sig på andra våningen eller högre upp i byggnaden är en smidig och lätthanterlig utrymningsstege ofta den bästa vägen till säkerheten.

Presto erbjuder utrymningsstegar av flera typer och i olika längder för anpassning till varierande omständigheter.

FAST MONTERADE UTRYMNINGSSTEGAR

Scando fällbara utrymningsstege är avsedd att monteras på fasaden vid fönster eller balkong på bland annat villor, hotell, skolor och kontorslokaler. Stegen kan av säkerhetsskäl endast låsas och öppnas uppifrån. När den inte används är den ihopfälld, vilket ger ett diskret intryck. Genom att dra ut en sprint som är placerad i höjd med det våningsplan som den når upp till fälls hela stegen ut för användning. Stegen är tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler.

Ett stort sortiment av fästbeslag och konsoler gör att stegen kan anpassas till praktiskt taget alla typer av fasader. Stegen levereras i längder mellan 1 och 8 meter, som enkelt kan skarvas och därigenom användas för utrymning från flera nivåer. Scando fällbara utrymningsstege är certifierad av SP (Statens Provnings- och forskningsinstitut).

MOBILA UTRYMNINGSSTEGAR

Jimmy Fasad är en lätt, stark och smidig utrymningsstege för i första hand villor, radhus, tvåvåningshus och mindre kontor. Jimmy Fasad väger endast fem kilo och är därför lätt att hantera. Stegen förvaras normalt nedpackad i sin kartong. De båda medföljande fästkrokarna skall fästas ovanför fönstret på insidan i det rum där stegen skall användas.

Vid användning hängs stegen upp i fästkrokarna, varefter hela förpackningen kastas ut. Konstruktionen gör att stegen hamnar i rätt läge utan att trassla sig och kan därför användas omedelbart. Jimmy Fasad levereras i längderna 4 till 8 meter.

Presto utrymningsstege är en utrymningsstege för i första hand villor, radhus, tvåvåningshus och mindre kontor. Den är stabil och stadig med halkskyddande, räfflade stegpinnar. Stegen är tillverkad av härdad lättmetall.

Förbered stegen genom att skruva fast upphängningskroken på stegen. Vid användning haka fast upphängningskrokarna på fönsterkarmen eller balkongräcket och håll stadigt i krokarna medan stegen får falla ut av egen tyngd. Den är nu klar att användas. Presto utrymningsstege levereras i längderna 2,9, 3,8, 4,4 och 5,0 meter.

Tekniska fakta och Tillbehör

Presto® Utrymningsstegar

SCANDO UTRYMNINGSSTEGE

Material: Naturanodiserade, specialutformade aluminiumprofiler. Skruvar i rostfritt syrafäst stål.
Tillbehör: Fästbeslag för olika fasader och väggavstånd.
Måttuppgifter: Stegens mått infälld 85x45 mm.
Utvändig bredd, utfälld steg 425 mm. Invändig bredd, utfälld steg 340 mm.
Stegpinnarnas dimension 30x30 mm. Centrumavstånd mellan stegpinnar 300 mm.

Stegar art.nr	Längd	Tillbehör art.nr	Typ
3485	1,2 m	34910	Skarvsats med stegpinne inkl 2 skarvbeslag
3486	2,1 m	34911	Extra fästbeslag 25-60 mm
3487	2,7 m	34912	Extra fästbeslag 25-110 mm
3488	3,3 m	34913	Konsol 200 mm
3489	3,9 m	34914	Konsol 400 mm
3490	4,8 m	34915	Konsol 600 mm
3491	6,0 m	34916	Instruktionsetikett

UTRYMNINGSSTEGE JIMMY FASAD

Material: Orange band av vävd polyester med brottstyrka 1.600 kp, vita steg av åldringsbeständigt plastmaterial med halkskydd.
Måttuppgifter: Stegryta 12x35 cm. Stegavstånd 35 cm.

Stegar art.nr	Längd	Vikt	Antal steg
3410	4,0 m	4,6 kg	10 st
3411	5,0 m	5,6 kg	13 st
3413	6,0 m	6,7 kg	16 st
3414	7,0 m	8,0 kg	19 st
3415	8,0 m	9,0 kg	22 st

PRESTO UTRYMNINGSSTEGE

Material: Härdad lättmetall med rostskyddade stålningar. Stegpinnar i räfflad, halkskyddande aluminiumprofil. Upphångningsanordning av rostskyddat stål.
Måttuppgifter: Stegavstånd 30 cm.
Övrigt: Ange vilken upphångningskrok som önskas.

Stegar art.nr	Längd	Benämning	Tillbehör art.nr	Typ
3441	2,9 m	Steg utan krok	3450	Upphångningskrok greppvidd 135 mm
3442	3,8 m	Steg utan krok	3453	Upphångningskrok greppvidd 340 mm
3443	4,4 m	Steg utan krok	3452	Upphångningskrok greppvidd 500 mm
3445	5,0 m	Steg utan krok	3421	Steg extra längd per 300 mm
			3454	Väggfäste par